


9 mm di spessore
17 Kg/m²

<p>Resina + Cariche minerali + Rivestimento</p>	<p>5 YEARS GUARANTEE</p>	<p>Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.</p>	<p>Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.</p>
<p>Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).</p>	<p>Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.</p>	<p>Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.</p>	<p>Installazione: Consultare il manuale di installazione.</p>

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.



PIZARRA
L 400-1300 | H 700-2500



LISO
L 400-1300 | H 700-2500



COCODRILO
L 400-950 | H 700-2500



MADERA
L 400-1000 | H 700-2500



COMPOSITION
L 400-1000 | H 700-2500



STREET
L 400-1000 | H 700-2500

COLORI STANDARD



Disponibile solo a Pizarra

PRINT



Disponibile solo a Pizarra e Liso

COLORI SPECIALI



RAL



NCS

