

47 kg/m²

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 YEARS GUARANTEE

Rivestimento antiscivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
800	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1000	C	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	H	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

COMPOSITION

A 900 - 1800 | B 800-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS




PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



PILETTA EXTRA FLAT



COPRILETTA

COPRILETTA IN RESINA
FINITURA COMPOSITION COLORATA

