

LISCIA | ARDESIA

A 600-2000 | B 400-600



| | 1 VASCA | | 2 VASQUE | | 1 VASCA | | 2 VASQUE | |
|---|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | PIANO PER MOBILE | | | | PIANO DA PARETE | | | |
| | Senza rubinetto | Con rubinetto | Senza rubinetto | Con rubinetto | Senza rubinetto | Con rubinetto | Senza rubinetto | Con rubinetto |
| A | 600-2000 | 600-2000 | 1110-2000 | 1110-2000 | 600-2000 | 600-2000 | 1150-2000 | 1150-2000 |
| B | 400-600 | 460-600 | 400-600 | 460-600 | 400-600 | 460-600 | 400-600 | 460-600 |
| C | 50-150 | ≥50 | 50-150 | ≥50 | 50-150 | ≥50 | 50-150 | ≥50 |
| D | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |

Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza previo avviso. Tolleranza dimensionale +/-5mm.

Colori standard



Colori speciali



213 Colori RAL



Accessori

PILETTA UNIVERSALE CON SCARICO LIBERO CROMATA



Con opzione per troppopieno
Prezzo Inclusa

TROPPOPIENO



Diametro 25 et 30 mm

SIFONE OTTONE CROMATO




Altezza 5-120 mm

SIFONE OTTONE NERO



Altezza 5-120 mm

Alzatina



Si fornisce con tubo di silicone dello stesso colore del Piano, solo disponibile in colori standard e speciali.

Spessore 14 mm
Altezza 1-35 cm

Portasciugamani



FORI PER RUBINETTO E TROPPOPIENO SU RICHIESTA E GRATUITI

STAFFE INCLUSE



Garanzia 5 anni.



Materiale Quarex.
Resine + cariche minerali.



Taglio su misura.



Installazione:
Consultare il manuale d'installazione.



Rivestimento Alta resistenza ai raggi UV.



Rivestimento DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm. Secondo norma UNE EN 14688; massimo permesso 0,1 mm).



Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.



Imballaggio in cartone rinforzato con struttura in legno e angoli protettivi.



Trattamento Antibatterico R<2 ISO 22196.