

47 kg/m²

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 ANNI DI GARANZIA

Rivestimento antiscivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Tattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.




PIZARRA

A 900 - 2100 | B 700-1200



Classe C / PN24 / Classe 3

		A (mm)												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
800	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
900	X*	0	100	200	300	200	300	200	300	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1000	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1100	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1200	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
1300	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1400	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1500	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1600	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
1700	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1800	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
2000	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	25	25	25	25	27	27	27	27	30	30	35	35	35
2100	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125



LISO

A 900-1800 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2

		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
900	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
1000	H	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

COLORI STANDARD



Disponibile solo a Pizarra

COLORI SPECIALI



RAL



213 RAL

NCS



1950 NCS

PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



Flusso 24 l/mn H, 37 l/mn V.
Altezza 60 mm

PILETTA EXTRA FLAT



Flusso 35 l/mn
Altezza 60 mm

COPRPILETTA

COPRPILETTA IN RESINA, FINITURA LISO COLORATA



COPRPILETTA IN RESINA, FINITURA PIZARRA COLORATA

