

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 YEARS GUARANTEE

Rivestimento antiscivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Disponibili tagli speciali. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

45 kg/m²

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.



		A (mm)									
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
700	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
900	C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	H	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	X*	0	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	Y*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

PIZARRA

A 900-1800 | B 700-900



Classe C / PN24 / Classe 3

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS




PILETTE

PILETTA ORIENTABILE



PILETTA EXTRA FLAT



COPRILETTA

COPRILETTA IN RESINA, FINITURA PIZARRA COLORATA

