

Resina + Cariche minerali + Rivestimento

5 ANNI DI GARANZIA

Rivestimento antiscivolo. DIN 51097.

Rivestimento con eccellente resistenza all'idrolisi.

Rivestimento ad alta resistenza ai raggi UV.

Rivestimento di DUREZZA SUPERIORE (<0,01 mm secondo la norma UNE EN 14688; massimo consentito di 0,1 mm).

Trattamento antibatterico R<2 ISO 22196.

Découpes spéciales disponibles. Può essere tagliato in loco.

Installazione ad incasso, sopraelevata o su piedistallo Quare. Consultare il manuale di installazione.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tolleranze dimensionali +/-5 mm.

53 kg/m²

(*) Taglio massimo consigliato; per altri tagli, consultateci.



		A (mm)												
		900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
760	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	H	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	X*	0	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
	Y*	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

PIZARRA

A 900-2100 | B 760-900



Classe C / PN 24 / Classe 3

COLORI STANDARD



COLORI SPECIALI



RAL



NCS




PILETTE

PILETTA ORIENTABILE




PILETTA EXTRA FLAT



GRILLE ET CACHE-BONDE SELECT

GRILLE EN ACIER INOXYDABLE



COPRIPILETTA IN RESINA, FINITURA PIZARRA COLORATA

